

Filtres anti-reflet Kokoon Protect

Un film optique mat qui réduit les reflets lumineux et améliore la lisibilité des écrans fixes, portables et tactiles.

Réduction des reflets et confort de lecture

Le traitement mat limite les réflexions parasites provoquées par les fenêtres, l'éclairage artificiel et les environnements très lumineux. Il contribue à rendre l'affichage plus lisible et plus confortable.

Transmission lumineuse $\geq 90\%$ • Dureté 3H à 4H



Les bénéfices essentiels

- **Réduction des reflets** Atténue la réflexion des fenêtres, luminaires et autres sources lumineuses sur l'écran.
- **Confort de lecture** La finition mate limite l'éblouissement et facilite la consultation prolongée de l'affichage.
- **Protection de l'écran** La couche dure 3H à 4H protège la dalle des rayures, de la poussière et des traces.
- **Compatibilité tactile** Le film n'altère pas les fonctions tactiles des écrans compatibles.
- **Pose amovible** La face siliconée adhère par effet statique, se retire et se repositionne sans résidu de colle.

Pour quels utilisateurs

Professionnels exposés à un éclairage intense, postes situés près d'une fenêtre, open spaces, télétravailleurs, établissements scolaires, administrations et utilisateurs réguliers d'ordinateurs portables ou de moniteurs.

Une gamme adaptable

Équipement	Formats couverts	Solution proposée
Ordinateurs portables	12 à 17,3 pouces	Formats standards et panoramiques
Moniteurs	Jusqu'à 27 pouces	Dimensions stock ou découpe adaptée
Découpe sur mesure	De 10 à 27 pouces	À partir des formats stock, sans coût supplémentaire

Caractéristiques du filtre anti-reflet

Caractéristique	Description
Type de produit	Film optique PET anti-reflet avec adhésif silicone
Fonction anti-reflet	Fonction anti-reflet obtenue par traitement mat de surface
Voile optique	Voile optique inférieur ou égal à 8 % selon ASTM D 1003
Transmission lumineuse	Transmission lumineuse supérieure ou égale à 90 % selon ASTM D 1003
Structure optique	Film PET optique 100 ± 3 µm avec couche dure anti-reflet 4 ± 1 µm
Résistance de surface	Dureté au crayon 3H à 4H sous 500 g selon ASTM D 3363
Écrans tactiles	Compatible avec les fonctions tactiles des écrans adaptés
Pose	Adhésif silicone 20 ± 2 µm, adhérence statique, amovible et réutilisable
Accessoires	Filtre, lingette et cartelette de pose selon conditionnement
Personnalisation	Formats stock de 12,5 à 27 pouces et découpe sur mesure de 10 à 27 pouces

Bien choisir la bonne dimension

La diagonale commerciale ne suffit pas toujours. Pour sélectionner le bon filtre, mesurez uniquement la zone visible de la dalle, en millimètres, largeur × hauteur, sans inclure le cadre. Indiquez aussi le format de l'écran, par exemple 16:9 ou 16:10, et la référence exacte du matériel.

Conseils de pose et d'entretien

1	2	3	4
Éteindre l'écran et nettoyer soigneusement la dalle avec la lingette fournie.	Retirer le film de protection de la face siliconée à l'aide de l'onglet rouge.	Poser progressivement le filtre et chasser l'air avec la cartelette fournie.	Retirer le film de protection supérieur à l'aide de l'onglet bleu.

Le filtre anti-reflet Kokoon Protect transforme une dalle brillante en surface mate afin de limiter les réflexions liées aux fenêtres et aux éclairages intenses. Son support PET optique offre une transmission lumineuse élevée, tandis que sa couche dure 3H à 4H protège l'écran des rayures, de la poussière et des traces. La face siliconée permet une pose propre, amovible et réutilisable, sans résidu de colle.

Précision sur les performances

Les caractéristiques chiffrées correspondent à la fiche technique du matériau 190AG-3. Elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Les performances réelles dépendent notamment de la référence, de la pose, de l'écran et des conditions d'éclairage.